

CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA VALLOX

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ]
<p>A+</p> <p>Vallox 51sc</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktowe wymiary 598x668x349 mm. • sterownik Vallox SC z czterema biegami. • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75%+ ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%. • 5 lat gwarancji. • bezzapachowy syfon Silent Click. • bardzo cicha praca: nastawa 30% – LpA = 28 dB. • obudowa sandwichowa – 2 x warstwa stali ocynkowanej malowana proszkowo, wypełniona izolacją. • klasa efektywności energetycznej A+. • przeciwprądowy 100% aluminiowy wymiennik ciepła. • w standardzie nagrzewnica. • nagrzewnica wstępna elektryczna. • cicha praca urządzenia – dobre właściwości akustyczne. • manualny By-pass zima/lato • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 184 m³/h_100 Pa nawiewny: 170 m³/h_100 Pa 	8 450,00
<p>A+</p> <p>Vallox 51ksc</p>	<ul style="list-style-type: none"> • centrala ze zintegrowanym okapem kuchennym. • sterownik Vallox SC z czterema biegami. • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75%+ ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%. • 5 lat gwarancji. • bezzapachowy syfon Silent Click. • bardzo cicha praca: nastawa 30% – LpA = 28 dB. • obudowa sandwichowa – 2 x warstwa stali ocynkowanej malowana proszkowo, wypełniona izolacją. • klasa efektywności energetycznej A+. • przeciwprądowy 100% aluminiowy wymiennik ciepła. • w standardzie nagrzewnica. • nagrzewnica wstępna elektryczna. • cicha praca urządzenia – dobre właściwości akustyczne. • manualny By-pass zima/lato • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 184 m³/h_100 Pa nawiewny: 170 m³/h_100 Pa 	10 600,00
<p>A+</p> <p>Vallox 51mv</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modulowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75%+ ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 184 m³/h_100 Pa - nawiewny: 170 m³/h_100 Pa 	14 350,00

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ]
 <p>A+</p> <p>Vallox 51kMV</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany okap kuchenny • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtr tłuszczowy w okapie kuchennym • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75 • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 184 m³/h_100 Pa - nawiewny: 170 m³/h_100 Pa 	<p>Cena na zapytanie</p>
 <p>Vallox 51MV-E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • polimerowy przeciwprądowy wymiennik entalpiczny • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 184 m³/h_100 Pa - nawiewny: 170 m³/h_100 Pa 	<p>Cena na zapytanie</p>
 <p>A+</p> <p>Vallox 096MC</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • sterownik Vallox SC z czterema biegami • wentylatory EC - prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 342 m³/h_100 Pa - nawiewny: 331 m³/h_100 Pa 	<p>13 500,00</p>
 <p>A+</p> <p>Vallox 096MV</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 342 m³/h_100 Pa - nawiewny: 331 m³/h_100 Pa 	<p>13 500,00</p>



VALLOX
HOME of FRESH AIR



PROGRAM
**CZYSTE
POWIETRZE**

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ]
 Vallox 096 MV-E 	<ul style="list-style-type: none">• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂• modułowany bypass• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W• polimerowy przeciwprądowy wymiennik entalpiczny• automatyczny by-pass wymiennika• filtr tłuszczowy w okapie kuchennym• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus• wentylatory EC – prąd stały:<ul style="list-style-type: none">- wywiewny: 342 m³/h_{100 Pa}- nawiewny: 332 m³/h_{100 Pa}	Cena na zapytanie
<h1>Nowy rekuperator już wkrótce!</h1>		
 A+ Vallox 110 MV  	<ul style="list-style-type: none">• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂• modułowany bypass• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła• automatyczny by-pass wymiennika• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus• wentylatory EC – prąd stały:<ul style="list-style-type: none">- wywiewny: 407 m³/h_{100 Pa}- nawiewny: 385 m³/h_{100 Pa}	14 850,00
 Vallox 110 MV-E 	<ul style="list-style-type: none">• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂• modułowany bypass• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W• polimerowy przeciwprądowy wymiennik entalpiczny• automatyczny by-pass wymiennika• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus• wentylatory EC – prąd stały:<ul style="list-style-type: none">- wywiewny: 407 m³/h_{100 Pa}- nawiewny: 385 m³/h_{100 Pa}	Cena na zapytanie

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ]
 <p>A+ Vallox 145MV</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 558 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 540 m³/h_{100 Pa} 	<p>17 450,00</p>
 <p>Vallox 145MV-E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • polimerowy przeciwprądowy wymiennik entalpiczny • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 558 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 540 m³/h_{100 Pa} 	<p>Cena na zapytanie</p>
 <p>A+ Vallox 245MV</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 960 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 882 m³/h_{100 Pa} 	<p>29 750,00</p>
 <p>Vallox 245MV-E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • polimerowy przeciwprądowy wymiennik entalpiczny • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 960 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 882 m³/h_{100 Pa} 	<p>Cena na zapytanie</p>




MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ.]
 <p>Vallox 245 MV VXL</p> <p>A+</p> <p>CERTIFIED COMPONENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna wodna do 7000 W • nagrzewnica wtórna i dodatkowa elektryczna 3000 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 960 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 788 m³/h_{100 Pa} 	<p>Cena na zapytanie</p>
 <p>Vallox TSK Multi50 MV</p> <p>A+</p> <p>CERTIFIED COMPONENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 205 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 176 m³/h_{100 Pa} 	<p>Cena na zapytanie</p>
 <p>Vallox TSK Multi50 MV-E</p> <p>A+</p> <p>CERTIFIED COMPONENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy entalpiczny wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 205 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 176 m³/h_{100 Pa} 	<p>Cena na zapytanie</p>
 <p>Vallox TSK Multi80 MV</p> <p>A+</p> <p>CERTIFIED COMPONENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 334 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 277 m³/h_{100 Pa} 	<p>Cena na zapytanie</p>



VALLOX
HOME of FRESH AIR



PROGRAM
**CZYSTE
POWIETRZE**

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ]
 Vallox TSK Multi80MV-E 	<ul style="list-style-type: none">• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2• modułowany bypass• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W• przeciwprądowy entalpiczny wymiennik ciepła• automatyczny by-pass wymiennika• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus• wentylatory EC - prąd stały:<ul style="list-style-type: none">- wywiewny: 334 m³/h_100 Pa- nawiewny: 277 m³/h_100 Pa	Cena na zapytanie
 Vallox - wymienniki entalpiczne	Polimerowy przeciwprądowy wymiennik entalpiczny: <ul style="list-style-type: none">• Vallox 51 MV• Vallox 96 MV• Vallox 110 MV• Vallox 145 MV• Vallox 245 MV	Cena na zapytanie

CENNIK AKCESORIÓW VALLOX

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ]
 Out/In 160	Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 160 mm. <ul style="list-style-type: none">• zintegrowana czerpnio-wyrzutnia• rozmiar 160 mm.• prosta w montażu• konstrukcja zapobiegająca mieszanii się powietrza• dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i czerwonym• tworzywo ABS• do stosowania w mniejszych budynkach.	610,00
 Out/In 250	Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 250 mm. <ul style="list-style-type: none">• zintegrowana czerpnio-wyrzutnia• rozmiar 250 mm.• prosta w montażu• konstrukcja zapobiegająca mieszanii się powietrza• dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i czerwonym• tworzywo ABS• do stosowania w większych budynkach	990,00



VALLOX
HOME of FRESH AIR



PROGRAM
**CZYSTE
POWIETRZE**

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [Zł.]
 Vallox Out/in Vario	Zintegrowana czerpnie-wyrzutnia. <ul style="list-style-type: none">• zintegrowana czerpnie-wyrzutnia• możliwość całkowitego podziału na czerpnie i wyrzutnię• wielostopniowa regulacja prędkości powietrza na wyrzutnię• średnica – wyrzutnia fi 160 mm, czerpnie do fi 200 mm• prosta w montażu i bezobsługowa• konstrukcja zapobiegająca mieszaniu się strumieni powietrza• dostępna w czterech kolorach: białym, czarnym szarym i ceglastym• tworzywo ABS	1 240,00
	Czujnik wilgotności MyVallox. <ul style="list-style-type: none">• przeznaczony do central Vallox• łatwy montaż• w razie zwiększenia wilgotności w powietrzu zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza.	1 135,00
	Czujnik MyVallox CO2 <ul style="list-style-type: none">• przeznaczony do central Vallox• łatwy montaż• w razie zwiększenia ilości dwutlenku węgla w powietrzu zwiększa obroty wentylatora w celu wyrównania parametrów powietrza.	1 730,00
	Czujnik MyVallox VOC <ul style="list-style-type: none">• czujnik lotnych związków organicznych LZO (m. in. aceton, etanol, formaldehyd, toluen oraz inne gazy pochodzące z detergentów, chemikaliów, materiałów budowlanych i meblowania)• przeznaczony do central Vallox• łatwy montaż• w razie zwiększenia ilości LZO w powietrzu zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza.	1 730,00
	Konwerter MyVallox KNX. <ul style="list-style-type: none">• MyVallox KNX• przeznaczony do central Vallox z serii MV• wymiary: 90 mm x 17 mm x 58 mm• stopień ochrony: IP 20	1 980,00
	Panel Sterujący MyVallox Control <ul style="list-style-type: none">• kolorowy, graficzny, przewodowy• przeznaczony do central Vallox z serii MV• łatwy montaż naścienny• gniazdo USB Micro-B• wymiary: 90 mm x 100 mm x 22 mm	810,00

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ]
	<p>Regulator Vallox SimpleControl SC</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator 4-stopniowy (biegowy), przewodowy • każdy bieg z możliwością regulacji potencjometrem • przeznaczony do central Vallox z serii MC • łatwy montaż naścienny • wymiary: 85 mm x 95 mm x 39 mm 	540,00
	<p>Odprowadzanie kropli – syfon Vallox Silent Klick</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezzapachowy, bezgłośny • przeznaczony do central Vallox • łatwy w montażu i demontażu • możliwość montażu naściennego • wymiary: 70 x 65 mm 	380,00
	<p>Sufitowa płyta montażowa do rekuperatorów Vallox 96, 101, 110 MV</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczony do central Vallox • duża wytrzymałość • łatwy montaż • w zestawie komplet króćców przyłączeniowych do centrali 	450,00
	<p>Sufitowa płyta montażowa do rekuperatorów Vallox 51 MV</p> <ul style="list-style-type: none"> • szybka, łatwa i estetyczna instalacja centrali. • zabezpieczenie instalacji • duża wytrzymałość 	430,00
	<p>Cokół do montażu na podłodze – Vallox 145 MV</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczony do centrali Vallox 145 MV • duża wytrzymałość • łatwy montaż 	550,00